



MOTOR Features

- ติดตั้งง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก
- เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการกำลังจุดสตาร์ทไม่มาก ใช้ชุดสายพานได้
- ควรใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่คงที่
- สามารถใช้ตามบ้านและโรงงานทั่วไป
- Simple structured and easy installation
- Appropriate for machines requiring less starting torque
- Not recommended for frequent operation owing to largest starting current and smallest heat capacity of auxiliary wiring
- Widely employed in homes and factories



SP SERIES

INSTALLATION DIMENSIONS

TYPE			SP		
OUTPUT			1/4	1/3	1/2
POLE			4	4	4
FRAME NO			71	71	71
DIMENTION (mm)	MOTOR	A	112	112	120
		AB	150	150	165
		AC	132	132	166
		AD			
		B	90	90	103
		BB	116	116	130
		C	43	43	57
		H	70	70	90
		HA	2	2	3
		HC	136	136	173
		HD			
		L	205	215	274
		ØK	9.5	9.5	10.5
		X	15	15	11.5
	SHAFT END	ØD	14	14	16
		E	30	30	40
		ED	25	25	28
		F	-	-	5
		Q	13	13	13
		QA	-	-	18
WEIGHT			6.5	7.5	12.8
INS CLASS			F	F	F
RATING			Cont.	Cont.	Cont.
FULL LOAD CURRENT (A)			2.4	3.1	4.5
FULL LOAD SPEED (RPM)			1425	1425	1425
MAX AMP.			40°C	40°C	40°C
COND. (START)			-	-	-
COND. (RUN)			-	-	-

